

**GB****LIQUID CLAY**

A reactive formula that removes iron contaminants to leave a silky smooth finish, just like a clay bar

**COLOUR TRANSFORM TECHNOLOGY****USES AND INFORMATION**

Easy to use, fragranced, pH neutral formula that quickly loosens and removes brake dust and other iron particles from paintwork, glass and wheels. Ready to use solution suitable for application between the TFR and shampoo stages of the cleaning process. Reveals a super smooth finish that can usually only be achieved with a clay bar. Colour Transform Technology illustrates the product's effectiveness and any iron contaminants will change to purple in colour as they are loosened from the surface signalling when ready to rinse.

**INSTRUCTIONS**

1. Remove any heavy soiling from the vehicle making sure surface has been cleaned prior to application.
  2. Ensure bodywork and wheels are cool to the touch and spray liberally onto the affected exterior surfaces. Leave to dwell for up to 5 minutes (do not allow the product to dry).
  3. Gently agitate with a sponge to remove contamination.
  4. Shampoo and rinse to reveal a smooth and shiny finish to bodywork and wheels.
- Do not allow to dry onto surface. Do not use on motorcycles.  
Can be used alone to quickly prepare the exterior of brand new vehicles after import.

**CZ****TEKUTÝ JÍL (LIQUID CLAY)**

Reaktivní receptura, která odstraňuje železité nečistoty a zanechává hedvábně hladký povrch, stejně jako jílové mýdlo

**TECHNOLOGIE TRANSFORMACE BAREV****POUŽITÍ A INFORMACE**

Snadno použitelný, parfémovaný, pH neutrální přípravek, který rychle uvolňuje a odstraňuje brzdový prach a další železné částice z laku, skla a kol. Roztok připravený k okamžitému použití vhodný k aplikaci mezi fázemi čištění přípravkem pro odstranění povlaku vzniklého vlivem silničního provozu a šamponem. Zanechá za sebou mimořádně hladký povrch, kterého lze obvykle dosáhnout pouze pomocí jílového mýdla. Technologie transformace barev dobře znázorňuje účinnost přípravku – když se železité nečistoty uvolní z povrchu a jsou připraveny k opláchnutí, změní barvu na fialovou.

**POKYNY**

1. Před aplikací odstraňte z vozidla hrubé nečistoty a vyčistěte povrch karosérie.
  2. Ujistěte se, že karosérie a kola jsou na dotek chladné, a poté na postižené vnější povrchy štedře aplikujte přípravek. Nechte přípravek působit až 5 minut (nenechte jej však zaschnout).
  3. Jemně přípravek rozetřete houbičky, aby se odstranily nečistoty.
  4. Použijte šampon a opláchněte – tím odhalíte hladký a lesklý povrch karosérie a kol. Přípravek nenechávejte zaschnout na povrchu. Nepoužívejte u motocyklů.
- Lze použít samostatně k rychlému vyleštění exteriéru zcela nových vozidel po dovozu.

**DE****FLÜSSIGKNETE (LIQUID CLAY)**

Eine reaktive Formel, die Eisenverunreinigungen entfernt und ein seidenglattes Finish wie mit Reinigungsknete hinterlässt

**FARBÄNDERUNGSTECHNOLOGIE****ANWENDUNGEN UND INFORMATIONEN**

Einfach anzuwendende, duftende, pH-neutrale Formel, die Bremsstaub und andere Eisenpartikel schnell von Lack, Glas und Felgen löst und entfernt. Gebrauchsfertige Lösung, die zwischen der Phase der Straßenschmutzentfernung und jener des Shampooierens im Reinigungsprozess angewendet werden kann. Ermöglicht ein superglattes Finish, das normalerweise nur mit Reinigungsknete erreicht werden kann. Die Farbänderungstechnologie veranschaulicht die Wirksamkeit des Produkts. Eisenverunreinigungen verfärben sich violett, wenn sie von der Oberfläche gelöst werden, und signalisieren so, dass das Produkt abgespült werden kann.

**ANLEITUNG**

1. Alle starken Verschmutzungen vom Fahrzeug entfernen und sicherstellen, dass die Oberfläche vor der Anwendung gereinigt wurde.
  2. Sicherstellen, dass sich Karosserie und Felgen kühl anfühlen, und großzügig auf die betroffenen Außenflächen sprühen. Das Produkt bis zu 5 Minuten einwirken lassen (nicht trocknen lassen).
  3. Mit einem Schwamm sanft verreiben, um Verunreinigungen zu entfernen.
  4. Shampooieren und abspülen, um ein glattes und glänzendes Finish auf Karosserie und Felgen zu erhalten. Produkt nicht auf Oberflächen trocknen lassen. Nicht auf Motorrädern anwenden.
- Kann allein verwendet werden, um das Äußere von fabrikneuen Fahrzeugen nach dem Import schnell vorzubereiten.

## **DK FLYDENDE LER (LIQUID CLAY)**

En reaktiv formel, der fjerner jernforurening og efterlader en silkeglat finish ligesom rengøringsler  
**FARVEFORVANDLINGSTEKNOLOGI**

### **BRUG OG INFORMATION**

Let anvendelig, pH-neutral formel med duft løsner og fjerner hurtigt bremsestøv og andre jernpartikler fra lak, glas og fælge. Brugsklar opløsning, velegnet til påføring mellem fjernelse af trafikfilm og vask med shampoo. Giver en superglat finish, der normalt kun kan opnås med rengøringsler. Farveforvandlingsteknologien illustrerer produktets effektivitet, og eventuel jernforurening skifter farve til lilla, når den løsnes fra overfladen. Det viser, når der kan skylles.

### **BRUGSANVISNING**

1. Fjern al kraftig tilsmudsning fra bilen for at sikre, at overfladen er rengjort inden påføring.
  2. Sørg for, at karosseri og fælge føles kølige ved berøring, og sprøjt rigeligt på de påvirkede udvendige overflader. Lad det virke i op til 5 minutter (lad ikke produktet tørre ind).
  3. Gnid forsigtigt med en svamp for at fjerne forurening.
  4. Vask med shampoo, og skyl efter for at give karosseri og hjul en glat og skinnende finish. Må ikke tørre ind på overfladen. Må ikke anvendes på motorcykler.
- Kan bruges alene til hurtigt at klargøre den udvendige side på splinterne biler efter import.

## **ES ARCILLA LÍQUIDA (LIQUID CLAY)**

Fórmula reactiva que elimina los contaminantes de hierro para dejar un acabado suave y sedoso, al igual que con una barra de arcilla

### **TECNOLOGÍA DE TRANSFORMACIÓN DEL COLOR**

### **USOS E INFORMACIÓN**

Fórmula fácil de usar, con perfume y pH neutro, que desprende y elimina el polvo de frenos y otras partículas de hierro de pintura, cristal y llantas. Solución lista para usar adecuada para su aplicación entre las etapas de eliminación de la suciedad propia del tráfico y de champú del proceso de limpieza. Revela un acabado supersuave que normalmente solo puede lograrse con una barra de arcilla. La Tecnología de Transformación del Color muestra la eficacia del producto, ya que cualquier contaminante de hierro cambiará su color a morado a medida que se suelta de la superficie, indicando cuándo está listo para ser aclarado.

### **INSTRUCCIONES**

1. Eliminar cualquier acumulación de suciedad del vehículo asegurándose de que la superficie esté limpia antes de la aplicación.
  2. Asegurarse de que la carrocería y las llantas estén frías al tacto y pulverizar abundantemente las superficies exteriores afectadas. Dejar que el producto actúe hasta 5 minutos (no dejar que se seque).
  3. Frotar suavemente con una esponja para eliminar la contaminación.
  4. Aplicar champú y aclarar para revelar un acabado suave y brillante en carrocería y llantas. No dejar que se seque sobre la superficie tratada. No utilizar en motocicletas.
- Se puede utilizar solo para preparar rápidamente el exterior de vehículos nuevos tras ser importados.

## **FI NESTESAVI (LIQUID CLAY)**

Reaktiivinen koostumus poistaa rautapitoiset epäpuhtaudet ja tuottaa puhdistussaven kaltaisen sileän lopputuloksen

## VÄRIMUUTOSTEKNOLOGIA

### KÄYTTÖKOHTEET JA TIEDOT

Helppokäyttöinen, hajusteinen, pH-neutraali koostumus irrottaa ja poistaa nopeasti jarrupölyn ja muut rautahiukkaset maali- ja lasipinnoista sekä vanteista. Käyttövalmis liuos, jota voi käyttää maantielian poistoaineen ja shampooon käyttövaiheiden välissä. Saa aikaan silkkinsileän pinnan, joka onnistuu yleensä vain puhdistussavella. Värimuutosteknologia osoittaa tuotteen tehon: rautapitoisten epäpuhtauksien väri muuttuu violetiksi niiden irrotessa pinnasta merkiksi siitä, että ne voidaan huuhdella pois.

### OHJEET

1. Poista ajoneuvosta kaikki runsas lika varmistaen, että pinta on puhdas ennen käyttöä.
  2. Varmista, että kori ja vanteet tuntuvat viileiltä ja suihkuta tuotetta runsaasti pestäville ulkopinnoille. Jätä vaikuttamaan enintään 5 minuutiksi (älä päästä tuotetta kuivumaan).
  3. Hankaa varovasti sienellä epäpuhtauksien poistamiseksi.
  4. Pese shampooolla ja huuhtelee, niin korin ja vanteiden sileä ja kiiltävä pinta paljastuu. Älä päästä tuotetta kuivumaan pintaan. Älä käytä moottoripyöriin.
- Voidaan käyttää erikseen uusien ajoneuvojen ulkopinnan nopeaan valmisteluun maahantuonnin jälkeen.

## FR

### ARGILE LIQUIDE (LIQUID CLAY)

Une formule réactive qui élimine les contaminants ferreux pour créer une finition soyeuse et lisse, comme une barre d'argile

### TECHNOLOGIE DE TRANSFORMATION DE LA COULEUR

### UTILISATIONS ET INFORMATIONS

Formule facile à utiliser, parfumée, au pH neutre, qui détache et élimine rapidement la poussière de frein et autres particules de fer déposées sur la peinture, les vitres et les roues. Solution prête à l'emploi conçue pour être appliquée entre l'élimination de la pellicule de résidus routiers et le shampooing lors du nettoyage de votre véhicule. Elle permet d'obtenir une finition parfaite, super lisse, qui ne peut généralement être obtenue qu'avec une barre d'argile. La technologie de transformation de la couleur rend l'efficacité de ce produit visible. Tout contaminant ferreux prendra une couleur violette en se détachant de la surface, indiquant ainsi que vous pouvez passer au rinçage.

### INSTRUCTIONS

1. Éliminer toutes les salissures importantes. La surface du véhicule doit être nettoyée avant d'appliquer ce produit.
  2. Vérifier que la carrosserie et les roues sont froides au toucher. Pulvériser généreusement sur les surfaces extérieures souhaitées. Laisser agir pendant 5 minutes maximum (ne pas laisser sécher).
  3. Frotter doucement avec une éponge pour éliminer la contamination.
  4. Laver avec un shampooing et rincer pour révéler une finition lisse et brillante sur la carrosserie et les roues. Ne pas laisser sécher sur la surface. Ne pas utiliser sur les motos.
- Ce produit peut être utilisé seul pour préparer rapidement l'extérieur des véhicules neufs après leur importation.

## GR

### ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΒΑΦΗΣ (LIQUID CLAY)

Δραστική σύνθεση που αφαιρεί τα μικροσωματίδια σιδήρου και αφήνει λαμπερό και λείο φινίρισμα, όπως με τον πηλό

### ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

### ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εύχρηστη σύνθεση με ουδέτερο pH και ευχάριστο άρωμα, που αποκολλάει γρήγορα και αφαιρεί τη σκόνη και άλλα σωματίδια σιδήρου από βαμμένες επιφάνειες, κρύσταλλα και τροχούς. Διάλυμα έτοιμο για χρήση, κατάλληλο για εφαρμογή στη διαδικασία καθαρισμού ανάμεσα στα στάδια του καθαριστικού πρόπλυσης (TFR) και του σαμπουάν. Αναδεικνύει ένα εξαιρετικά λείο φινίρισμα που συνήθως επιτυγχάνεται μόνο με χρήση πηλού καθαρισμού. Η τεχνολογία αλλαγής χρώματος κάνει ορατή την αποτελεσματικότητα του

προϊόντος καθώς τα μικροσωματίδια σιδήρου αλλάζουν χρώμα και γίνονται μοβ καθώς ξεκολλούν από την επιφάνεια, πράγμα που σημαίνει ότι η επιφάνεια είναι έτοιμη για ξέπλυμα.

#### **ΟΔΗΓΙΕΣ**

1. Απομακρύνετε τυχόν δύσκολες βρομιές από το όχημα διασφαλίζοντας ότι οι επιφάνειες έχουν καθαριστεί πριν από την εφαρμογή του προϊόντος.
2. Βεβαιωθείτε διά της αφής ότι το αμάξωμα και οι τροχοί έχουν κρυώσει και ψεκάστε αρκετή ποσότητα στις εξωτερικές επιφάνειες που σας ενδιαφέρουν. Αφήστε το προϊόν να ποτίσει για έως και 5 λεπτά (μην το αφήσετε να στεγνώσει).
3. Τρίψτε προσεκτικά με ένα σφουγγάρι για να αφαιρέσετε τις ακαθαρσίες.
4. Πλύνετε και ξεπλύνετε για να αναδειχθεί ένα λείο και γυαλιστερό φινιρίσμα στο αμάξωμα και τους τροχούς.

Μην αφήνετε να στεγνώσει επάνω στην επιφάνεια. Να μην χρησιμοποιείται σε μοτοσυκλέτες.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο του για προετοιμασία του εξωτερικού ολοκαίνουργιων οχημάτων μετά την εισαγωγή.

## **HU**

### **FOLYÉKONY GYURMA (LIQUID CLAY)**

Reaktív formula, amely eltávolítja a vasszennyeződések, hogy selymesen sima felületet hagyjon maga után, akárcsak egy kozmetikai gyurma

#### **SZÍNÁTALAKÍTÓ TECHNOLÓGIA**

#### **FELHASZNÁLÁS ÉS INFORMÁCIÓK**

Könnyen használható, illatosított, pH-semleges oldat, amely gyorsan fellazítja és eltávolítja a fékport és más vasrészecskéket a fényezésről, az üvegről és a kerekekről. Használatra kész oldat, amely a tisztítási folyamat TFR (forgalmi szennyeződések eltávolítása) és sampon fázisai között alkalmazható. Olyan sima felületet hoz létre, amelyet általában csak kozmetikai gyurmával lehet elérni. A színátalakító technológia a termék hatékonyságát szemlélteti, hiszen a vasszennyeződések lila színűvé válnak, ahogyan a felületről leoldódnak, jelezve, hogy a felület készen áll az öblítésre.

#### **UTASÍTÁSOK**

1. Távolítsa el minden erős szennyeződést a járműről, és győződjön meg róla, hogy a felületet a felhordás előtt megtisztították.
2. Győződjön meg róla, hogy a karosszéria és a kerekek érintésre hűvösek, és bőségesen permetezze be az érintett külső felületeket. Legfeljebb 5 percig hagyja hatni a szert (ne hagyja megszáradni a terméket).
3. A szennyeződések eltávolításához óvatosan dörzsölje át egy szivaccsal.
4. Samponozza be a felületet, majd öblítse le, hogy a karosszéria és a kerekek simává és fényessé váljanak. Ne hagyja, hogy a termék rászáradjon a felületre. Ne használja motorkerékpárokon. Önmagában is használható a vadonatúj járművek külső felületének gyors előkészítésére importálás után.

## **IT**

### **ARGILLA LIQUIDA (LIQUID CLAY)**

Una formula reattiva che rimuove i contaminanti ferrosi producendo una finitura liscia proprio come una barretta di argilla

#### **TECNOLOGIA DI TRASFORMAZIONE DEL COLORE**

#### **UTILIZZO E INFORMAZIONI**

Formula pH neutro profumata e facile da usare, per ammorbidire e rimuovere rapidamente i depositi di polvere dei freni e altre particelle ferrose dalla vernice, dai vetri e dalle ruote. La soluzione pronta all'uso è ideale per l'applicazione dopo la fase di rimozione della patina del manto stradale e prima dell'applicazione dello shampoo durante la procedura di pulizia. Produce una finitura ultra-liscia che generalmente si ottiene solo con una barretta di argilla. Grazie alla tecnologia di trasformazione del colore, gli agenti contaminanti ferrosi staccati dalla superficie diventano viola, indicando che la superficie è pronta per il risciacquo, evidenziando l'efficacia del prodotto.

#### **ISTRUZIONI**

1. Rimuovere i residui di sporco più resistente dal veicolo. Controllare che la superficie sia pulita prima dell'applicazione.

2. Accertarsi che la carrozzeria e le ruote siano fredde al tatto. Spruzzare liberamente sulle superfici esterne da trattare. Lasciare riposare per un massimo di 5 minuti (non lasciare che il prodotto si asciughi sulla superficie).
  3. Strofinare delicatamente con una spugna per rimuovere la contaminazione.
  4. Applicare lo shampoo e risciacquare per produrre una finitura liscia e lucida della carrozzeria e delle ruote. Non lasciare che il prodotto si asciughi sulla superficie. Non utilizzare sui motocicli.
- Il prodotto può essere utilizzato da solo per preparare rapidamente gli esterni di veicoli nuovi dopo l'importazione.

## NL

### VLOEIBARE KLEI (LIQUID CLAY)

Een reactieve formule die ijzerdeeltjes verwijdert en zorgt voor een zijdezachte afwerking, net als een kleistaaf  
**KLEURTRANSFORMATIETECHNOLOGIE**

### GEBRUIK EN INFORMATIE

Gebruiksvriendelijke, geparfumeerde en pH-neutrale formule die remstof en andere ijzerdeeltjes snel losmaakt en verwijdert van lakwerk, glas en velgen. Kant-en-klare oplossing geschikt voor gebruik tussen de verkeersaanslagverwijderings- en wasfase van het reinigingsproces. Zorgt voor een superzachte afwerking die alleen met een kleistaaf kan worden verkregen. Kleurtransformatietechnologie illustreert de doeltreffendheid van het product en ijzerdeeltjes worden paars wanneer ze loskomen van het oppervlak, wat aangeeft dat het tijd is om het af te spoelen.

### INSTRUCTIES

1. Verwijder zware verontreiniging van het voertuig en zorg dat het oppervlak is schoongemaakt alvorens het product aan te brengen.
  2. Controleer dat de carrosserie en velgen koel aanvoelen en spray een ruime hoeveelheid op de verontreinigde oppervlakken van het exterieur. Laat het product maximaal 5 minuten inwerken (laat het niet opdrogen).
  3. Wrijf zachtjes met een spons om verontreiniging te verwijderen.
  4. Was en spoel af om een glatte en glanzende afwerking van de carrosserie en velgen te verkrijgen. Laat het product niet op het oppervlak opdrogen. Niet gebruiken op motorfietsen.
- Kan zonder andere producten worden gebruikt om het exterieur van gloednieuwe voertuigen na import snel voor te bereiden.

## NO

### LIQUID CLAY

Reaktiv formel som fjerner jernforurensning og gir en silkeglatt finish, akkurat som et leirestykke ville gjort  
**FARGEOPPFRIKKNINGSTEKNOLOGI**

### BRUKSOMRÅDER OG INFORMASJON

Brukervennlig, velluktende og pH-nøytral formel som raskt løsner og fjernes bremsestøv og andre jernpartikler fra lakk, glass og hjul. Bruksklart middel som egner seg for bruk mellom trafikkfilmfjerner- (TFR) og sjampo-stadiet i rengjøringsprosessen. Skaper en silkeglatt finish som vanligvis kun kan oppnås med et leirestykke. Fargeoppfriskningsteknologien viser hvor effektivt produktet er, da eventuelle jernpartikler blir lilla etter hvert som de løsner fra flaten, slik at du kan se når det er klart for skylling.

### BRUKSANVISNING

1. Fjern eventuell vanskelig smuss fra bilen og sørg for at overflaten er ren før du har på produktet.
  2. Forsikre deg om at karosseriet og hjulene er kjølige å ta på, og spray godt med produkt på de aktuelle utvendige flatene. La virke i opptil fem minutter (ikke la produktet tørke).
  3. Gni forsiktig med en svamp for å fjerne partiklene.
  4. Bruk sjampo og skyll for å få en glatt og blank finish på karosseriet og hjulene.
- La ikke produktet tørke på overflaten. Må ikke brukes på motorsykler.  
 Kan brukes alene for å raskt klargjøre eksteriør på helt nye kjøretøy etter import.

## PL

### PŁYNNĄ GLINKA (LIQUID CLAY)

Reaktywna formuła, która usuwa zanieczyszczenia metaliczne, pozostawiając jedwabiące gładkie wykończenie, zupełnie jak po użyciu glinki

## TECNOLOGIA ZMIANY KOLORU

### ZASTOSOWANIA I INFORMACJE

Łatwy w użyciu, pachnący preparat o neutralnym pH, który szybko rozpuszcza i usuwa pył hamulcowy i inne cząsteczki żelaza z lakieru, szkła i felg. Gotowy do użycia roztwór nadaje się do stosowania pomiędzy etapami procesu czyszczenia środkiem do usuwania pyłu drogowego i szamponem. Zapewnia supergładkie wykończenie, które zwykle można uzyskać tylko przy użyciu glinki. Technologia Zmiany Koloru ilustruje skuteczność produktu: po oderwaniu od powierzchni wszelkie zanieczyszczenia metaliczne zmieniają kolor na fioletowy, sygnalizując gotowość do spłukania.

### INSTRUKCJE

1. Przed użyciem usunąć z pojazdu wszystkie poważne zabrudzenia, upewniając się, że powierzchnia została oczyszczona.
  2. Upewnić się, że karoseria i felgi są chłodne w dotyku, a następnie obficie spryskać powierzchnie zewnętrzne. Pozostawić na maksymalnie 5 minut (nie dopuścić do wyschnięcia produktu).
  3. Delikatnie przetrzeć gąbką, by usunąć zanieczyszczenia.
  4. Nałożyć szampon i spłukać, aby uzyskać gładkie i błyszczące wykończenie karoserii i felg. Nie dopuścić do wyschnięcia produktu na powierzchni. Nie używać na motocyklach.
- Może być stosowany samodzielnie do szybkiego przygotowania karoserii nowych pojazdów po ich sprowadzeniu.

## PT

### ARGILA LÍQUIDA (LIQUID CLAY)

Fórmula reactiva que remove contaminantes de ferro, deixando um acabamento suave e sedoso, como uma barra de argila

### TECNOLOGIA DE TRANSFORMAÇÃO DE CORES

### USOS E INFORMAÇÃO

Fórmula de fácil utilização, perfumada e com pH neutro que rapidamente solta e remove o pó dos travões e outras partículas de ferro da pintura, dos vidros e das jantes. Solução pronta a usar, adequada para uma aplicação entre os passos de utilização de removedor de película provocada pelo tráfego (TFR) e de champô no processo de limpeza. Revela um acabamento super macio que, geralmente, só é conseguido com uma barra de argila. A Tecnologia de Transformação de Cores ilustra a eficácia do produto, e quaisquer contaminantes de ferro passarão a apresentar uma cor roxa à medida que forem soltos da superfície, indicando quando se deve proceder ao enxaguamento.

### INSTRUÇÕES

1. Remover toda a sujidade pesada do veículo, garantindo que a superfície foi limpa antes da aplicação.
  2. Garantir que a carroçaria e as jantes estão frias ao toque e pulverizar generosamente sobre as superfícies exteriores afectadas. Deixar actuar durante 5 minutos (não permitir que o produto seque).
  3. Com uma esponja, aplicar movimentos suaves para remover a contaminação.
  4. Aplicar champô e enxaguar para revelar um acabamento suave e brilhante na carroçaria e jantes. Não deixar o produto secar sobre a superfície. Não aplicar em motociclos.
- Pode ser utilizado isoladamente, para preparar rapidamente o exterior de veículos novos após a importação.

## SE

### LIQUID CLAY

En reaktiv formell som avlägsnar järnföreningar och lämnar en silkeslen finish precis som med ett lerblock

### COLOUR TRANSFORM-TEKNOLOGI

### ANVÄNDNINGSOMRÅDEN OCH INFORMATION

Enkel att använda, doftande, pH-neutral formell som snabbt löser upp och avlägsnar bromsdamm och andra järnpartiklar från lack, glas och fälgar. Färdigblandad lösning som passar för applicering mellan trafikfilmsborttagning och schamponering under rengöringsprocessen. Ger en superslät finish som vanligtvis endast kan uppnås med ett lerblock. Colour Transform-teknologin demonstrerar effektiviteten hos produkten och alla järnföreningar ändrar färg till lila när de löses upp från ytan och indikerar när ytan är redo att sköljas av.

### INSTRUKTIONER

1. Avlägsna all kraftig nedsmutsning från fordonet för att se till att ytan har rengjorts innan applicering.

2. Se till att karossen och hjulen är svala nog att vidröras och spreja på rikligt på de drabbade utvändiga ytorna. Låt det verka i upp till 5 minuter (låt inte produkten torka in).
  3. Gnugga försiktigt med en svamp för att avlägsna föroreningar.
  4. Schamponera och skölja av för att skapa en mjuk och glänsande finish på kaross och hjul. Låt inte produkten torka in på ytan. Använd inte på motorcyklar.
- Kan användas ensamt för att snabbt förbereda exteriören på splittrerna fordon efter import.
- 

**SK****TEKUTÁ HLINA (LIQUID CLAY)**

Reaktivné zloženie, ktoré odstraňuje železité nečistoty a zanecháva hodvábne hladký povrch ako čistiaca plastelína

**TECHNOLÓGIA NA PREMĚNU FARBY****POUŽITIE A INFORMÁCIE**

Ľahko použiteľné, parfumované a pH neutrálne zloženie, ktoré rýchlo uvoľní a odstráni brzdový prach a ostatné kovové častice z lakovania, skla a kolies. Roztok na okamžité použitie medzi stupňami odstraňovania povlaku z cestnej premávky a stupňami šampónovania čistiaceho procesu. Dosiahnete super hladký povrch, ktorý zvyčajne možno dosiahnuť len pomocou čistiacej plastelíny. Technológia na premenu farby ilustruje účinnosť výrobku a všetky železité nečistoty zmenia farbu na fialovú, keď sa uvoľnia z povrchu, čo signalizuje, že sú pripravené na opláchnutie.

**POKYNY**

1. Pred aplikáciou odstráňte z vozidla silné znečistenie a povrch vyčistite.
  2. Uistite sa, že karoséria a kolesá sú na dotyk chladné a hojne nastriekajte na postihnuté vonkajšie povrchy. Nechajte pôsobiť maximálne 5 minút (nenechajte výrobok zaschnúť).
  3. Jemným trením špongiou odstráňte nečistoty.
  4. Našampónujte a opláchnite, aby ste odhalili hladký a lesklý povrch karosérie a kolies. Nenechajte na povrchu zaschnúť. Nepoužívajte na motocykloch.
- Môže sa použiť samostatne na rýchlu prípravu exteriéru úplne nových vozidiel po dovoze.